



18-0000-000

SOLVENTE SPECIALE IR

Revisione 0

**basler
lacke**
New Ways in Surface Coating

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE

Campo d'impiego:

Per diluire vernici poliuretatiche, come BascoPrime, BascoClear, BascoBase

Dati tecnici:

Lavorazione:	Per la regolazione della viscosità di lavorazione
Densità:	ca. 0.88 g/cm ³
Miscela:	Secondo necessità

Indicazioni per la lavorazione:

Per diluire e regolare la viscosità delle vernici e per la pulizia e la sgrassatura degli attrezzi. L'idoneità dei prodotti per un determinato uso o un tipo di lavorazione non è assicurato, né garantito. L'idoneità deve quindi in ogni caso essere verificata in anticipo dal committente per mezzo di test individuali adatti alle condizioni presenti nella propria azienda.

Conservazione:

12 mesi ad una temperatura di +5° - +30°C

Questi dati riportati sopra sono la nostra attuale conoscenza dei prodotti, non sono garanzie, sono caratteristiche specifiche così come informazioni generali per la loro applicazione. Per domande o chiarimenti vogliate rivolgervi a Basler Lacke Ag, contattandoci tramite il sito internet www.basler-lacke.ch

La responsabilità della Basler Lacke Ag si limita, con esclusione parziale, alle Condizioni generali di vendita e di consegna pubblicate sul sito www.basler-lacke.ch, che sono parte integrante di ogni consegna. E' inoltre esclusa, nell'ambito previsto dalla legge, la responsabilità per ogni tipo di danno che potrebbe aver luogo qualora un prodotto dovesse dimostrarsi inadatto per un determinato impiego.



Distribuito da:
Mugnaini Group Srl
Via delle Cannelle Z.I. di Montramito – 55040 Stiava Massarosa (LU)
info@mugnaini.it – www.mugnaini.it