



MG 6056/DC PRIMER Scheda Tecnica



Descrizione:

MG 6056/DC è un primer liquido di medio/bassa viscosità adatto a superfici porose quali legno, compensato marino, teak, iroko, da utilizzarsi in combinazione con i prodotti MG Systems.

Caratteristiche Tecniche:

Base chimica:	Prepolimero poliuretano in soluzione
Colore:	Giallo paglierino
Densità:	Circa 1,0 Kg/l.
Flash point:	24° C.
Contenuto solido:	Circa 50 %
Tempo di essiccazione:	60 min. 23° C./ 50% U. R.
Resistenza alla temperatura:	- 40° C./ + 90° C.
Stabilità:	12 mesi (in locali freschi e asciutti)
Trasporto:	classificato come sostanza infiammabile
Temperatura d'applicazione:	+ 10° C. a 30° C.

Modalità d'impiego:

Le superfici destinate all' impiego devono essere pulite, prive di polveri, grassi ed asciutte. Applicare con un pennello il primer in strato sottile.

Resa: 150 gr. per m² circa

Altre informazioni:

Per consigli su l' utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, ove sono riportati tutti i dati necessari da punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione inerente la sicurezza.

I consigli tecnici che i nostri funzionari comunicano verbalmente o per iscritto come supporto al cliente o all'applicatore sono dedotti dalle nostre esperienze, corrispondenti all' attuale stato di conoscenza pratica e scientifica, quindi, non sono impegnativi e non esprimono alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio al contratto di compravendita.

Essi non annullano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto è inerente la loro idoneità all' uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene impegnativo per quanto sopra riportato ai fini della veridicità del contenuto, solo se completata di timbro e firma del personale legale delegato.

Discordanza del contenuto e/o utilizzo dall'originale precitato non implicherà alcuna responsabilità da parte della Mugnaini Group S.r.l.

Il cliente o l' applicatore è tenuto controllare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per il lotto di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto .

Nel dubbio si prega di contattare il ns. Ufficio Tecnico